

Stavka u troškovniku: 20.9.

Perilica posuđa s automatskim tračnim prijenosom košara STR 130 sa zonom sušenja Winterhalter

Stroj sa zonama pretpranja, pranja, ispiranja i sušenja

2 Programa pranja

Kapacitet stroja 130-90 košara/sat

Dozirna pumpa pranja – pumpa za sredstvo pranja

Dozirna pumpa ispiranja – pumpa za sredstvo ispiranja

Sustav oporavka topline sastoji se od izmjenjivača topline i ventilatora / iskorištavanje topline iz otpadne vode za zagrijavanje dovodne vode te iskorištavanje topline iz ispušnog zraka pomoću integrirane nape –

Energy sustav

Elektronsko upravljanje stroja

Pregledan zaslon s prikazom funkcije rada stroja (kodirano bojama)

Elektronska dijagnostika kvara;

Stroj izrađen od visokokvalitetnog materijala CrNi 18/10 otpornog na koroziju

Dvostruka stjenka stroja – niska emisija buke i onemogućen gubitak topline

Stroj kompletno zaštićen podnicom

Komore (rezervoari stroja) izrađeni iz jednog komada (dubokim izvlačenjem) – bez šavova i pregiba/kutova – glatka unutrašnjost

Kontrolirano aktiviranje zona – kontrola rada pojedinih zona (pumpa i ventilator se aktiviraju kada posuđe uđe u zonu, pri izlasku posuđa, zona se automatski isključuje – ušteda energije)

Vrata bez kutova i spojeva – okretna zglobna vrata 180°

Toplinska izolacija motora

Temperaturni spremnik i bojler sa sigurnosnom zaštitom

Nadzor elektromotora, osiguranje od preopterećenja

Automatski kontrolirano punjenje stroja vodom kao i naknadno pražnjenje

Automatski sustav samočišćenja;

Bestlačni bojler

Četverostruki sistem filtriranja (sita) te **uređaj za neprekidno pročišćavanje lužine pranja**

Ulazni tunel s ugrađenom cijevi iscrpnog zraka – onemogućava izlaz pare iz stroja (zadržava optimalnu temperaturu unutar komore)

Kapacitet komore pranja: 65 l

Temperatura pranja: 55-65°C

Temperatura ispiranja: 80-85°C

Zona pretpranja: 490 mm

Zona sušenja: 700 mm (6 kW)

Ukupni el. priključak (10-20°C): **37,5 kW**

Napon: 400V, 50Hz

Dimenzije: 2.300x 800/1472 x 1.890 mm

Napomena: slika je informativnog karaktera i ne predstavlja prikaz ponuđene perilice.

Na slici je prikaz perilice STR 130 za pranje suđa, kutni ulaz

